

## Configurazione email UniBa su client Mozilla Thunderbird

Per creare un nuovo account, o modificare un account esistente accedere a "Impostazioni account" tramite la voce "Strumenti", o cliccando su "Cartelle locali possibile. È possibile aggiungere account multipli effettuando le stesse operazioni di creazione account.



Nella schermata Configurazione di un account inserire il proprio nome e cognome (informazioni visualizzate nel campo "da" nella composizione del messaggio), l'indirizzo email e la relativa password.

Si consiglia di scegliere la configurazione manuale cliccando sul tasto in basso a sinistra

3 ن	Set U		$\odot$ $\otimes$ $\otimes$	
Your <u>n</u> ame:	Nome Cognome	Your name, as shown to others		
<u>E</u> mail address:	nome.cognome@µniba.it	Your existing email address		
<u>P</u> assword:	Password			
	Re <u>m</u> ember password			
				:
<u>M</u> anual config	3		C <u>a</u> ncel	<u>C</u> ontinue



È possibile scegliere fra due modalità di lettura della posta scegliendo tra i protocolli POP e IMAP.

## Lettura con protocollo POP

In modalità POP, i messaggi di posta verranno copiati localmente sul proprio dispositivo ed è possibile conservarne copia sul server per un numero di giorni a scelta dell'utente opzione attivabile cliccando sul pulsante "configurazione avanzata" in basso a sinistra della schermata

<b>3</b> 💿		Set Up an Existing Email Account						$\odot \odot \otimes$	
Your <u>n</u> ame: Nome Cognome		Your name, as shown to others							
Email address: nome.cognome@uniba.it		Your existing email address							
Password: Password									
Remember password									
		Server hostname		Port		SSL		Authentication	
Incoming: P	орз 🗸	mail.uniba.it		995	~	SSL/TLS	~	Normal password	~
Outgoing: SN	/TP	smtp.uniba.it	~	587	~	STARTTLS	~	Normal password	~
Username: Incoming: nome.cognome					Outgoing:		nome.cognome		
Advanced config Cancel Re-test					Re- <u>t</u> est	<u>D</u> one			



Nella schermata seguente è possibile selezionare le impostazioni dell'account tra cui: "Lasciare i messaggi sul server, nell'esempio per 14 giorni, lasciare i messaggi sul server fino alla cancellazione, ecc...

ج 🕓	Account Settings	$\odot$ $\otimes$ $\otimes$							
⊾ v ⊠ <u>nome.cognome@uniba.it</u>	Server Settings								
Server Settings Copies & Folders	Server Type: POP Mail Server								
Composition & Addressing Junk Settings	Server Name: mail.uniba.it Port: 995 💭 Defa	ault: 995							
Disk Space Return Receipts Security	User <u>N</u> ame: nome.cognome								
Junk Settings	Security Settings								
Disk Space	Connection sec <u>u</u> rity: SSL/TLS	~							
Dutgoing Server (SMTP)	Authentication method: Normal password	~							
	Server Settings								
	Message Storage								
	Empty Trash on Exit Advanced								
	Message Store Type: File per folder (mbox)								
	Local directory:								
Account Actions	/home/nome.cognome/.thunderbird/dwmr11in.default-default/	owse							
	Cancel	ок							



Centro Servizi Informatici

## Lettura con protocollo IMAP

## In modalità IMAP la posta è sincronizzata automaticamente con i server di posta dell'Ateneo

٥.			Set Up a	n E>	disting En	nail Ac	count			$\odot$ $\otimes$ $\otimes$
Your <u>n</u> ame:	Nome Cognome		Your name, as shown to others							
<u>E</u> mail address:	nome.cognome@uniba.it		Your existing email address							
<u>P</u> assword:	Password									
	Re <u>m</u> em	ber password								
		Server hostname			Port		SSL		Authentication	
Incoming:		mail.uniba.it			993	~	SSL/TLS	~	Normal password	~
Outgoing: SM	1TP	smtp.uniba.it	~	•	587	~	STARTTLS	~	Normal password	~
Username: Inco	oming:	nome.cognome					Outgoing:		nome.cognome	
Advanced config Cancel Re-test Done						<u>D</u> one				